

Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o.  
05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 6

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: 512206HW1500

(1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nr	Nazwa
15717790	AirPave 90X45X2 PANAMA nacar
15717894	AirPave 90X45X2 PANAMA beige
15717895	AirPave 90X45X2 MONARO gris
15717896	AirPave 90X45X2 MONARO nocturno
15719663	AirPave 60x60x2 CASONA blanco
15719664	AirPave 60x60x2 CASONA gris
15719665	AirPave 60x60x2 CASONA taupe
15719666	AirPave 60x60x2 CASONA nocturne
15719671	AirPave 30x120x2 SELVA encina
15719672	AirPave 30x120x2 SELVA eucalipto

Nazwa produktu:

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<sub>s0,5</sub>%**

Numer typu partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

**Data produkcji / Zakład produkcyjny umieszczone na etykiecie**

(2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho "AirPave" do zastosowania na zewnątrz budynków**

(3) Producent:

**Alcalagres S.A., Carretera de Alcalá de Henares - Camarma de Esteruelas, km 4,1, 28816 Camarma de Esteruelas, Madrid, Hiszpania**

(4) Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

(5) System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badań	(6a) Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	A1 <sub>FL</sub> / A1	---	EN 14411:2012
Siła łamiąca	> 10000 N	EN ISO 10545-4	
Poślizg	Zgodnie z deklaracją w tabeli	CEN/TS 16165	
	NPD	CEN/TS 15209	
Siła wiązania/adhezja -kleje cementowe	≥1 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004	
Trwałość: - zastosowanie wewnątrz: - zastosowanie na zewnątrz:	Odporne Odporne	EN 12004	
Szok termiczny	Odporne	EN ISO 10545-9	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych: - Ołów, Kadm	NPD	EN ISO 10545-15	

		DIN 51130:2014	DIN 51097:2016	UNE-ENV 12633 Anexo A
Użyta metoda badań		Pochylnia	Krytyczny kąt poślizgu	Odporność na poślizg (wahadło)
Seria		Właściwości użytkowe wartość/klasa		
<b>PANAMA</b> 45X90 ESP 20 MM	BEIGE	R-11	Klasa-C	Rd>45
	NACAR	R-11	Klasa-C	Rd>45
<b>MONARO</b> 45X90 ESP 20 MM	GRIS	R-11	Klasa-C	Rd>45
	NOCTURNO	R-11	Klasa-C	Rd>45
<b>CASONA</b> 60X60 ESP 20 MM	BLANCO	R-11	Klasa-C	Rd>45
	GRIS	R-11	Klasa-C	Rd>45
	TAUPE	R-11	Klasa-C	Rd>45
	NOCTURNO	R-11	Klasa-C	Rd>45
<b>SELVA</b> 30X120 ESP 20 MM	ENCINA	R-11	Klasa-C	Rd>45
	EUCALIPTO	R-11	Klasa-C	Rd>45

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Kołbiel, 5 Luty 2018

W imieniu producenta podpisał  
Dyrektor Zarządzający: Jarosław Paruzel

  
Jarosław Paruzel  
Dyrektor Zarządzający  
Członek Zarządu