

BRADSTONE TRAVERO ogrodzenie

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murków, kwietników, klombów oraz jako elementy uzupełniające (stopnie, obrzeża).

POWIERZCHNIA: struktura trawertynu

TECHNOLOGIA: Wet-Cast - elementy są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujących się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

KOLORYSTYKA: piaskowy melanz

PARAMETRY TECHNICZNE:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ▪ Sposób pakowania: | pojedynczy format |
| ▪ Typ krawędzi: | proste zaokrąglone |
| ▪ Hydrofobizacja: | nie |
| ▪ Dystanse określające szerokość fug: | nie |

WYMIARY i ILOŚCI:

| <i>nazwa i opis produktu</i> | <i>długość [cm]</i> | <i>szerokość [cm]</i> | <i>wysokość [cm]</i> | <i>ilość/paleta</i> | <i>j.m.</i> | <i>waga palety [t]</i> |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| BRADSTONE TRAVERO 40/20/15 kamień podstawowy | 40 | 20 | 15 | 40 | szt. | 0,98 |
| BRADSTONE TRAVERO 40/20/15 kamień na mur | 40 | 20 | 15 | 40 | szt. | 1,1 |
| BRADSTONE TRAVERO 30/30/15 kamień na filar | 30 | 30 | 15 | 12 | szt. | 0,28 |
| BRADSTONE TRAVERO 20/20/15 kamień półowkowy | 20 | 20 | 15 | 20 | szt. | 0,28 |
| BRADSTONE TRAVERO 50/23/5 daszek | 50 | 23 | 5 | 22 | szt. | 0,28 |
| BRADSTONE TRAVERO 35/35/5 daszek na filar | 35 | 35 | 5 | 24 | szt. | 0,32 |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

| TOLERANCJE WYMIAROWE [mm] | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>długość</i> | <i>szerokość</i> | <i>wysokość</i> | <i>maksymalna wklęsłość</i> | <i>maksymalna wypukłość</i> |
| ±5 | ±5 | ±5 | - | - |
| PARAMETR | | | | WARTOŚCI |
| KLASA BETONU | | | | C30/37 |
| NASIAKLIWOŚĆ | | | | < 7% |

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętować.
5. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
6. Należy używać wysoko elastycznych mrozoodpornych klejów budowlanych.