

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK murek

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murków, kwietników, klombów oraz jako elementy uzupełniające (stopnie, obrzeża).

POWIERZCHNIA: struktura kamienia

TECHNOLOGIA: Wet-Cast - elementy są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujących się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

KOLORYSTYKA: wapienny, pustynny melanż

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY i ILOŚCI:

| <i>nazwa i opis produktu</i> | <i>długość [cm]</i> | <i>szerokość [cm]</i> | <i>wysokość [cm]</i> | <i>ilość/paleta</i> | <i>j.m.</i> | <i>waga palety [t]</i> |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK 29,5/22,5/10 kamień podstawowy | 29,5 | 22,5 | 10 | 81 | szt. | 1,04 |
| BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK 29,5/22,5/10 kamień narożny | 29,5 | 22,5 | 10 | 36 | szt. | 0,54 |
| BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK 30/22,5/25/4 daszek | 30 | 22,5 | 4 | 48 | szt. | 0,30 |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

| TOLERANCJE WYMIAROWE [mm] | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>długość</i> | <i>szerokość</i> | <i>wysokość</i> | <i>maksymalna wklęsłość</i> | <i>maksymalna wypukłość</i> |
| ±5 | ±5 | ±5 | - | - |
| PARAMETR | | | | WARTOŚCI |
| KLASA BETONU | | | | C30/37 |
| NASIAKLIWOŚĆ | | | | < 7% |

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętrować.
5. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
6. Należy używać wysoko elastycznych mrozoodpornych klejów budowlanych.