

VARIO cegła postarzana

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Element małej architektury z możliwością zabudowy w pionie.

POWIERZCHNIA: postarzana

TECHNOLOGIA: obijana

KOLORYSTYKA: szaroczarny melanż, grafitowy, piaskowy melanż, brązowy melanż

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy wymiar
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: tak
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY I ILOŚCI:

<i>nazwa i opis produktu</i>	<i>długość [cm]</i>	<i>szerokość [cm]</i>	<i>wysokość [cm]</i>	<i>ilość/paleta</i>	<i>j.m.</i>	<i>waga palety [t]</i>
VARIO cegła postarzana	25	12	6,5	bigbag / 336	szt.	1,50

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]

<i>długość</i>	<i>szerokość</i>	<i>wysokość</i>	<i>maksymalna wklęsłość</i>	<i>maksymalna wypukłość</i>
±5	±5	±5	-	-

PARAMETR	WARTOŚCI
KLASA BETONU	C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ	< 7%

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Produktów pakowanych do tzw. "big bag" nie piętruje się.
5. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.